

QUALIKO

PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

2022

HIGH BAY EVO3

QUALIKO^{srl}
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Campane LED • LED High Bay



CE EMC IK08 IP65 RoHS



Inclination
micro
adjustment



Optional: Installation bracket Part N°: BCBRACKEVO2N
Optional: Installation bracket Part N°: BCBRACKEVO3N



| Type | Part N° | Dimensions (mm) | Input V | Weight kg | Flux (Lm) | ° Kelvin | Power (W max) | Beam | CRI |
|-------------|--------------|-----------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|------|-----|
| HB EVO2 100 | BC100EV2040N | Ø 338x165h | 200÷240 | 4,50 | 12950 | 4000°K | 100 | 110° | >80 |
| HB EVO3 150 | BC150FPSEV3N | Ø 299x139h | 100÷277 | 2,85 | 22000 | 4000°K | 150 | 90° | >80 |
| HB EVO3 200 | BC200FPSEV3N | Ø 347x142h | 100÷277 | 4,00 | 28800 | 4000°K | 200 | 90° | >80 |

🇮🇹 Campana a LED IP65

- LED ad alta efficienza Lumileds
- Power Factor > 0,95
- Temperatura ambiente operativa -40°C÷+60°C
- Assenza di UV, IR, mercurio e sodio
- Accensione istantanea
- Applicazioni tipiche: magazzini, aree produttive, supermercati, palestre, lavorazione cibi, celle frigorifere, etc.

🇬🇧 High power IP65 LED High Bay

- Lumileds high efficiency LED
- Power factor >0,95- No UV, IR, mercury or sodium
- Operating temperature -40°C÷+60°C
- Instant ON-OFF
- Typical applications: warehouse, manufacturing, floodlighting, gymnasium, food processing, cold storage, etc.

🇩🇪 High power LED High Bay IP65

- High Brightness LED Lumileds
- Leistungsfaktor: >0,95
- Betriebstemperatur: -40°C÷+60°C
- Abwesenheit von UV, IR, Quecksilber und Natrium
- Sofortanschaltung
- Typische Anwendungen: Lagerhallen, Produktionsstätten, Supermärkten, Fitness Centre, Lebensmittelverarbeitung, Kühlhaus usw.

🇫🇷 Suspension à LED haute efficacité IP65

- Facteur de puissance > 0,95 - LED Lumileds
- Absence de UV, IR, mercure et sodium
- Température ambiante de fonctionnement -40°C÷+60°C
- Allumage immédiate
- Applications: magasins, usines, supermarchés, gymnases, chambres frigorifiques, etc.

🇪🇸 Campanas industriales con LED de alta potencia IP65

- Led Lumileds de alta eficiencia
- Factor de potencia > 0,95
- Temperatura de funcionamiento -40°C÷+60°C
- No UV, IR, Mercurio o sodio
- Encendido y apagado instantáneo
- Aplicaciones típicas: Almacenes, fábricas, supermercados, gimnasios, almacenes de frío, etc.

